



Art.-Nr.: 6.0407.0251 6.0407.0253 6.0407.2502
6.0407.0501 6.0407.0503 6.0407.2503
6.0407.1001 6.0407.1002 6.0407.2507
6.0407.2501 6.0407.1003

0407

Отвердитель универсальный

Характеристики

0407 – это многоцелевой, стойкий к ультрафиолету отвердитель на основе изоцианатов для 4CR 2К-красок, 2К-грунтов, 2К-наполнителей, 2К-покровных лаков и т. п.

Применение

Хорошо перемешать с основным продуктом перед нанесением.
Отвердитель реагирует с влагой, поэтому сразу после применения плотно закройте тару.
Избегайте вдыхания окрасочного тумана.

Технические характеристики

Цвет	бесцветный
Вязкость готового материала при 20°C	прим. 18 сек, 4 мм (DIN 53211)
Жизнеспособность	см. основной продукт
Соотношение смешивания	см. основной продукт
Разбавитель	0505

Транспортировка и хранение

Срок хранения: около 9 месяцев в оригинальной упаковке.

Данная инструкция носит справочный характер. Информация в данной инструкции соответствует достигнутому на сегодняшний момент уровню наших знаний и основывается на многолетнем опыте изготовления нашей продукции

... выбор профессионалов.