



Art.-No.:6.5200.0500

5200

Противокоррозионное битумное покрытие

Характеристики

Материал 5250 – это долговечное эластичное защитное распыляемое покрытие для днища автомобиля на резинобитумной основе. Обеспечивает долговременную защиту от воды и соли, препятствует возникновению коррозии в углах кузова. Применяется при кузовном ремонте транспортных средств.

Особенности

- износостойчивое
- превосходно защищает от коррозии
- не окрашивается
- высокие шумоизолирующие свойства

Применение

Подготовка поверхности: поверхность необходимо очистить от следов коррозии, обезжирить, высушить и отшлифовать. При необходимости загрунтуйте поверхность. Используйте для предварительной очистки поверхности 4CR Средство для удаления силикона.

Покрытие может наноситься при любых температурах. Не распылять на двигатель, элементы трансмиссии, тормоза и т.п.

Все поверхности должны быть очищены, высушены и обезжирены. Потрясите аэрозольный баллончик примерно в течение 3 мин. Нанесите покрытие на расстоянии прим. 20 – 30 см от поверхности. Нанесите несколько тонких слоев с выдержкой прим. 3-5 минут между каждым слоем.

После использования переверните баллончик дном вверх и нажмите на колпачок для очистки дюзы от остатков материала. Это предотвратит засорение дюзы.

Технические характеристики

Цвет	черный
Объем	500 мл
Полное отверждение	после высыхания 5 ч/20°C

Транспортировка и хранение

Храните продукт в оригинальной закрытой упаковке в прохладном и сухом месте (при температуре от +10°C до +30°C). Берегите упаковку от нагрева и попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения: не менее 2-х лет.

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.