

Краска матовая 1К акриловая

Высококачественная матовая аэрозольная акриловая краска для ремонтной окраски таких деталей автомобиля, как рамки дверей, пороги, бампера, молдинги, колёсные диски и т.д.

Особенности

- Аэрозольная светостойкая краска быстрой сушки
- Подходит для окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей
- Применяется для наружных и внутренних работ, интерьерной и декоративной окраски
- Имеет хорошую укрывающую способность
- Обладает стойкостью к воздействию атмосферных осадков, механическим воздействиям и истиранию
- Срок годности – 5 лет.

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
9110520	Краска матовая 1К акриловая	520 мл	Чёрный матовый

Поверхности, пригодные для нанесения

Старые/заводские лакокрасочные покрытия, загрунтованные поверхности, окрашиваемые пластики

Подготовка поверхности



- Очистить поверхность Обезжиривателем
- Отшлифовать / заматировать старое лакокрасочное покрытие абразивами Р400–Р500
- С целью повышения адгезии краски к металлам рекомендуется предварительно обработать такие поверхности подходящим грунтом
- Для усиления адгезии пластики следует заматировать, затем повторно очистить и полностью высушить
- Повторно очистить поверхность с применением Обезжиривателя и полностью высушить

Способ нанесения



Тщательно встряхнуть 2–3 минуты



Нанести 2 – 3 слоя с расстояния 25–30 см



Межслойная выдержка: 5–10 минут при 20°C

Сушка



«На отлип»

Полное высыхание

10 – 15 минут / 20°C

2 часа / 20°C

Примечания



- Наносить при температуре не ниже 10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры,

влажности и толщины слоя материала

- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала